

Prix 3 Fit e 3 Plus

Praticidade e qualidade
em balanças computadoradas



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

BALANÇAS 3 FIT E 3 PLUS

As balanças 3 Fit e 3 Plus fazem parte da mais moderna linha de balanças computadoradas da Prix, marca da Toledo do Brasil. Reúnem recursos tecnológicos exclusivos, que garantem pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foram desenvolvidas especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food. Bonitas, compactas e com design moderno, se integram perfeitamente em qualquer ambiente de loja.

Viabilizam a automação do segmento de "Fast-Food" e fornecem maior interatividade com as aplicações deste segmento, com recepção das informações de preço/kg e tara pré-determinada via sistema.

Comunicam com Microterminais ECF-PDV, ECF-MR e sistemas de automação com a melhor taxa de resposta do mercado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável;
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;
- Função de pré-empacotamento;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Acumulador diário de preço;
- Configuração de datas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;
- Teclado de fácil digitação;
- Saída de dados.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Especificações | | 3 Fit | 3 Plus |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Capacidade de pesagem | 32 kg | Divisão de 2 g de 0 a 6,000 kg | |
| | | Divisão de 5 g de 6,005 a 15,000 kg | |
| | | Divisão de 10 g de 15,010 a 32,000 kg | |
| Capacidade de tara | | 32,000 kg | |
| Display | Tipo | Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde | |
| | Dimensões dos dígitos | 6,30 mm (L) x 16 mm (A) | |
| Adaptador de parede multivoltagem | Entrada | De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz | |
| | Saída | 7,7 Vcc / 0,6 A | 7,7 Vcc / 1 A |
| Bateria interna e recarregável | Autonomia | Até 167 horas | Até 490 horas |
| | Autodesligamento | Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado | |
| Prato de pesagem | Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays | | |
| Teclado | Manta selada com teclas de contato momentâneo | | |
| Gabinete | Em plástico ABS na cor preta | | |
| Dimensões | Balança | 333 mm (L) x 115 mm (A) x 300 mm (P) | 355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P) |
| | Prato de pesagem | 300 mm (L) x 230 mm (P) | 355 mm (L) x 235 mm (P) |
| | Embalagem | 340 mm (L) x 390 mm (A) x 130 mm (P) | 395 mm (L) x 375 mm (A) x 140 mm (P) |
| Peso | 2,8 kg sem embalagem ou 3,3 kg embalada | | 3,4 kg sem embalagem ou 3,9 kg embalada |
| Classe de exatidão | III | | |
| Saída de dados | Bluetooth (opcional), RS-232C ou USB | | RS-232C (opcional), ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação, USB (conversor opcional) e Bluetooth (opcional) |
| Temperatura de operação | De 5 a 35 °C | | |
| Umidade | 10 a 95% sem condensação | | |

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP (18) 3303 - 7000
 Belém, PA (91) 3182 - 8900
 Belo Horizonte, MG (31) 3326 - 9700
 Campinas (Valinhos), SP (19) 3829 - 5800
 Campo Grande, MS (67) 3303 - 9600
 Cuiabá, MT (65) 3928 - 9400
 Curitiba (Pinhais), PR (41) 3521 - 8500
 Fortaleza, CE (85) 3391 - 8100
 Goiânia, GO (62) 3612 - 8200
 Lauro de Freitas, BA (71) 3505 - 9800
 Luís Eduardo Magalhães, BA (77) 2122 - 0500
 Manaus, AM (92) 3212 - 8600
 Maringá, PR (44) 3306 - 8400

Palmas, TO (63) 3232 - 5200
 Pinhais, PR (41) 3521 - 8500
 Porto Alegre (Canoas), RS (51) 3406 - 7500
 Recife, PE (81) 3878 - 8300
 Ribeirão Preto, SP (16) 3968 - 4800
 Rio de Janeiro, RJ (21) 3544 - 7700
 Salvador (Lauro de Freitas), BA (71) 3505 - 9800
 São José dos Campos, SP (12) 3203 - 8700
 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP (11) 4356 - 9404
 Sorriso, MT (65) 3928 - 9400
 Uberlândia, MG (34) 3303 - 9500
 Vitória (Serra), ES (27) 3182 - 9900

Toledo do Brasil
 Indústria de Balanças Ltda.


toledobrasil.com



PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.